



- ### LEGENDA
- plangrens n.t.d.
 - watergang met natuurlijke oevers
 - bebouwing
 - rijbaan
 - Hoofdstraat: gebakken klinker, keperverband
 - overige 30km-wegen: betonstraatsteen, keperverband
 - attentie/snelheidsremmer, ingestraate keien (rutvorm)
 - 30km-verkeersdrempel/plateau
 - rijbaan met à niveau rabatstrook (hofjes), dubbelklinker 20x20, lichtgrijs, halfsteensverband
 - parkeerplaats, IP = mindervalidenparkeerplaats op kenteken
 - parkeerplaats op trottoir, Hoofdstraat: gebakken klinker, elleboogverband
 - overige wegen: 20x20 dubbelklinker + 30x30 trottoir, lichtgrijs, halfsteensverband
 - parkeerplaats in het groen met uitstapstrook kunststof grasplaten of grasbetonklinkers
 - wandelpad 30x30 tegels
 - wandelpad asfalt afgestrooid met licht gekleurd split
 - fietspad en/of fietsstraat (auto te gast) asfalt rood
 - rijweg, asfalt
 - bomen, Bestand verplanten
 - bomen, Bestand behouden
 - bomen, nieuw te planten
 - heesterbeplanting (inclusief paal en draad)
 - vaste planten (inclusief paal en draad)
 - bosplantsoen met stinzenplanten
 - bloemrijk gras langs watergangen
 - gazon / wadi (verfaging max. 0,50m diep t.b.v. waterberging)
 - lichtmast, 6m
 - lichtmast, paaltop, 4m, standaard
 - lichtmast, paaltop, 4m, lantaarn
 - brievenbus
 - bankje
 - afvalbak
 - fietsnietje
 - diamantkoppaal
 - schoolzone-paal (Julie)
 - schoolzone-accentspaal (Julie)
 - schoolzone-hekje (Julie)
 - bushokje
 - keet chauffeurs Arriva
 - ondergrondse container voor restafval (omgekeerd inzamelen)
 - hv opstelplek huisvuilcontainers (parkeerplek 1 dag per week opstelplek)
 - speelplek op trottoirs hinkelbanen en knikkerpotjes
 - zoekgebied hondenuitlatzone geen opruimplicht
- klimaatadaptieve maatregelen op privaat gebied: ontregelen, vergroenen, afkoppelen regenriegen, aanleg van gewestuinten en groene daken, toepassen van (slimme) regentonnen, gebruik van lichtgekleurde materialen, aanbrengen van schaduwloeken, waterbuffer onder de bebouwing, regenschuttings
 bewoners in de Hoofdstraat stimuleren tot de aanleg van gewestuinten (vrije doorgang trottoir minimaal 1,5 m)
- indicatief bochtstralen brandweerwagens, R-binnen = 5,5m / R-buiten = 10m
- OPMERKING:**
 - lichtberekening door derden

opdrachtnemer: **TRAFFICDESIGN** & **Buro Bergh**
VERKEERSINGENIEUR & NATUUR

opdrachtgever: **Gemeente Leiderdorp**

project: **Herinrichting Oranjewijk**

onderdeel: **Var. 1: Optimaal groen**

projectfase: **Integraal VO (groen + verkeer)**

versie	datum	getekend
D01	26-02-2018	PVO
D02	19-04-2018	PVO
D03	30-03-2019	PVO
D04	06-05-2019	PVO

projectnr: GLD1701
 tekening: GLD1701-201
 status: definitief
 schaal: 1:1250
 blad: 1/1
 formaat: A0