



- LEGENDA**
- plangrens n.t.d.
 - watergang met natuurlijke oevers
 - bebouwing
 - rijbaan
 - Hoofdstraat: gebakken klinker, keperverband
 - overige 30km-wegen: betonstraatsteen, keperverband
 - attentie/snelheidsremmer, ingestraate keien (rutvorm)
 - 30km-verkeersdrempel/plateau
 - rijbaan met à niveau rabatstrook (hofjes), dubbelklinker 20x20, lichtgrijs, halfsteensverband
 - parkeerplaats, IP = mindervalidenparkeerplaats op kenteken
 - parkeerplaats op trottoir, Hoofdstraat: gebakken klinker, elleboogverband
 - overige wegen: 20x20 dubbelklinker + 30x30 trottoir, lichtgrijs, halfsteensverband
 - parkeerplaats in het groen met uitstapstrook kunststof grasplaten of grasbetonklinkers
 - wandelpad 30x30 tegels
 - wandelpad asfalt afgestrooid met licht gekleurd split
 - fietspad en/of fietsstraat (auto te gast) asfalt rood
 - rijweg, asfalt
 - bomen, bestaand verplanten
 - bomen, bestaand behouden
 - bomen, nieuw te planten
 - heesterbeplanting (inclusief paal en draad)
 - vaste planten (inclusief paal en draad)
 - bosplantsoen met stinzenplanten
 - bloemrijk gras langs watergangen
 - gazon / wadi (verfaging max. 0,50m diep t.b.v. waterberging)
 - lichtmast, 6m
 - lichtmast, paaltop, 4m, standaard
 - lichtmast, paaltop, 4m, lantaarn
 - brievenbus
 - bankje
 - afvalbak
 - fietsnietje
 - diamantkoppaal
 - schoolzone-paal (Julie)
 - schoolzone-accentspaal (Julie)
 - schoolzone-hekje (Julie)
 - bushokje
 - keet chauffeurs Arriva
 - ondergrondse container voor restafval (omgekeerd inzamelen)
 - hv opstelplek huisvuilcontainers (parkeerplek 1 dag per week opstelplek)
 - speelplek op trottoirs hinkelbanen en knikkerpotjes
 - zoekgebied hondenuitlatzone geen opruimplicht
- klimaatadaptieve maatregelen op privaat gebied: ontregelen, vergroenen, afkoppelen regenpijpen, aanleg van gewestuinten en groene daken, toepassen van (slimme) regentonnen, gebruik van lichtgekleurde materialen, aanbrengen van schaduwdoeken, waterbuffer onder de bebouwing, regenschuttings
 bewoners in de Hoofdstraat stimuleren tot de aanleg van gewestuinten (vrije doorgang trottoir minimaal 1,5 m)
- indicatief bochtstralen brandweerwagens, R-binnen = 5,5m / R-buiten = 10m
- OPMERKING:**
 - lichtberekening door derden

opdrachtnemer:		Buro Bergh	
opdrachtgever:		Gemeente Leiderdorp	
project:		Herinrichting Oranjewijk	
onderdeel:		Var. 2: Optimaal parkeren	
projectfase:		Integraal VO (groen + verkeer)	
versie:	D01	datum:	26-02-2018
getekend:	PVO	datum:	19-04-2018
		datum:	30-03-2019
		datum:	06-05-2019
projectnr:	GL1701	schaal:	1:1250
tekening:	GL1701-202	blad:	1/1
status:	definitief	formaat:	A0